



LAVADORAS ALTAMENTE SUSPENDIDAS

IY180
18KG

IY240
24KG

IY280
28KG

CARACTERÍSTICAS

- Suspendidas, de alta centrifugación
- Panel superior y panel delantero en acero inoxidable, paneles laterales negras
- Tambor y envolvente en acero inoxidable
- Aries – programador fácil de manejar
- Jabonera patentada
- Entradas de agua de alta capacidad (IY280)
- Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø 76mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga

OPCIONES

- Aries Elite - mando plenamente programable
- Versión monedera
- Paneles laterales en acero inoxidable
- Entrada USB (en el panel trasero)
- Conexión para detergentes líquidos
- Bombas para detergentes líquidos
- Kit para recuperación de agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Tercera válvula de entrada de agua
- Entradas de agua de alta capacidad (IY180, IY240)



CONSTRUCCIÓN
ERGONÓMICA



PUERTA EXTRA
GRANDE



BAJO CONSUMO
DE AGUA



BAJO
CONSUMO
DE ENERGÍA

	IY180	IY240	IY280
TAMBOR			
CAPACIDAD 10:1 (KG)	18	24	28
CAPACIDAD 9:1 (KG)	20	27	31
VOLUMEN DEL TAMBOR (L)	180	240	280
DIÁMETRO (MM)	750	750	750
REVOLUCIONES			
REVOLUCIONES DEL LAVADO (RPM)	42	42	42
REVOLUCIONES DE LA CENTRIFUGACIÓN (RPM)	914 (350G) 980 (400G)	915 (350G) 980 (400G)	915
G-FACTOR	350 (opcional 400)	350 (opcional 400)	350
CALENTAMIENTO			
ELÉCTRICO (KW)	12	18	22
A VAPOR (BAR)	1 - 8	1 - 8	1 - 8
AGUA CALIENTE (°C)	90	90	90
NIVEL DE RUIDO (DB) (A)	< 65	< 65	< 65
CONEXIÓN DEL AGUA (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
PRESIÓN DEL AGUA (KPA)	100-800	100-800	100-800
PRESIÓN DEL AGUA DE RECICLAJE (KPA)	300-500	300-500	300-500
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE ALIMENT. (L/MIN)	20	20	20-50
VÁLVULA DE DESAGÜE EXTERIOR (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE DESAGÜE (L/MIN)	210	210	210
CONEXIÓN DEL VAPOR (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
PRESIÓN DEL VAPOR (KPA)	100-800	100-800	100-800
DATOS DE TRANSPORTE			
PESO BRUTO (KG)	395	450	515
PESO NETO (KG)	380	430	495
DIMENSIONES EMBALAJE AXAXP (MM)	1550 x 1025 x 1015	1550 x 1025 x 1150	1550 x 1025 x 1125

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
IY180	970	906	1410	970	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY240	970	1041	1410	1105	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY280	970	1116	1410	1185	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	ancho	profund.	alto												

