



LAVADORAS ALTAMENTE SUSPENDIDAS

IY65
6,5KG

IY80
8KG

IY105
11KG

IY135
14KG

CARACTERÍSTICAS

- Suspendidas, de alta centrifugación (hasta 1165 rev./min. - IY65, IY80)
- Panel superior y delantero en acero inoxidable, paneles laterales negras
- Tambor y envoltente en acero inoxidable
- Aries – programador fácil de manejar
- Jabonera patentada
- Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø 76mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga

OPCIONES

- Aries Elite - mando plenamente programable
- Versión monedera
- Paneles laterales en acero inoxidable
- Entrada USB (en el panel trasero)
- Conexión para detergentes líquidos
- Bombas para detergentes líquidos
- Kit para recuperación de agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Bomba de desagüe (IY65, IY80)
- Tercera válvula de entrada de agua



CONSTRUCCIÓN
ERGONÓMICA



PUERTA EXTRA
GRANDE



BAJO CONSUMO
DE AGUA



BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA

	IY65	IY80	IY105	IY135
TAMBOR				
CAPACIDAD 10:1 (KG)	6,5	8	11	14
CAPACIDAD 9:1 (KG)	7	9	12	15
VOLUMEN DEL TAMBOR (L)	65	75	105	135
DIÁMETRO (MM)	530	530	620	620
REVOLUCIONES				
REVOLUCIONES DEL LAVADO (RPM)	49	49	49	49
REVOLUCIONES DE LA CENTRIFUGACIÓN (RPM)	1086 (350G) 1165 (400G)	1086 (350G) 1165 (400G)	1005 (350G) 1075 (400G)	1005 (350G) 1075 (400G)
G-FACTOR	350 (opcional 400)	350 (opcional 400)	350 (opcional 400)	350 (opcional 400)
CALENTAMIENTO				
ELÉCTRICO (KW)	6	6	9	12
A VAPOR (BAR)	1 - 8	1 - 8	1-8	1 - 8
AGUA CALIENTE (°C)	90	90	90	90
NIVEL DE RUIDO (DB) (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
CONEXIÓN DEL AGUA (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
PRESIÓN DEL AGUA (KPA)	100-800	100-800	100-800	100-800
PRESIÓN DEL AGUA RECICLAJE (KPA)	300-500	300-500	300-500	300-500
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE ALIMENT. (L/MIN)	20	20	20	20
VÁLVULA DE DESAGÜE EXTERIOR (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76	Ø 76
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE ALIMENT. (L/MIN)	210	210	210	210
CONEXIÓN DEL VAPOR (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
PRESIÓN DEL VAPOR (KPA)	100-800	100-800	100-800	100-800
DATOS DE TRANSPORTE				
PESO BRUTO (KG)	180	200	235	275
PESO NETO (KG)	170	185	210	255
DIMENSIONES EMBALAJE AxAxP(MM)	1245 x 750 x 840	1245 x 750 x 840	1345 x 835 x 840	1345 x 835 x 985

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
IY65	710	740	1115	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
IY80	710	790	1115	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
IY105	795	795	1225	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
IY135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	ancho	profun.	alto												

	IY80
Consumo de agua	7,2 L/KG
Consumo de la energía	0,19 kW/kg

*Programma n. 11

