



Maximum Performance



UC20, UC30, UC40, UC60, UC80, UC100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se reduce el tiempo de secado y se aumenta la producción con la velocidad de extracción de fuerza gravitacional 200.
- Diseño más robusto del marco optimizado informáticamente para proporcionar el funcionamiento más silencioso que se ha obtenido nunca.
- Panel frontal y superior de acero inoxidable.
- Tres opciones diferentes de control (M30, M9 y M4) ofrecen flexibilidad y mejoran la gestión del lavado.
- Cojinetes y sellos para cargas pesadas.
- Diseño para la rápida resolución de problemas y para facilitar las revisiones.
- Dosificador con autolimpieza de 4 compartimentos.
- Puerta de carga grande para cargas pesadas.
- Funcionamiento con alimentación estándar de la caldera.

OPCIONES

- **Control M30:** existen un total de 30 programas que puede modificar para personalizar el lavado según su necesidades específicas. Entre sus características especiales se incluyen el tiempo restante del ciclo, el llenado con temperatura controlada contador de ciclos y ciclo de prueba para obtener diagnósticos. También ofrece 30 niveles de agua programables para reducir el consumo de agua. Programación sencilla a través del puerto infrarrojo de control.
- **Control M9:** nueve ciclos que se pueden modificar para satisfacer sus exigencias especiales de lavado. Tres niveles de agua y hasta cinco señales de suministro para la dosificación automatizada de los productos químicos de lavado. Contador de ciclos y ciclo de prueba para obtener diagnósticos.
- **Control M4:** control de cuatro ciclos para lavados de ropa ligeramente sucia y para una selección limitada de ropa. Pruebas de diagnóstico limitadas.
- Paneles laterales de acero inoxidable.
- Calefacción eléctrica o a vapor opcional.

**LAVADORAS EXTRACTORAS CON ANCLAJE RÍGIDO
ALTAMENTE EFICIENTES**

LAVADORAS EXTRACTORAS CON ANCLAJE RÍGIDO

ESPECIFICACIONES		UC20	UC30	UC40	UC60	UC80	UC100	
Opciones de Control		M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	
Tamaño de la apertura de la puerta - mm (pulg.)		295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)	470 (18 1/2)	
Distancia de la parte inferior de la puerta al suelo - mm (pulg.)		365 (14 3/8)	356 (14)	368 (14 1/2)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)	455 (17 15/16)	
Capacidad - kg (lb)		8 (20)	12 (30)	18 (40)	26 (60)	37 (80)	43 (100)	
Volumen del cilindro - l		78,1	118	180	255	354	434	
Diámetro del cilindro - mm		533	610	667	762	916	916	
Profundidad del cilindro - mm		349	406	514	559	559	660	
Conexión de la tubería de entrada de agua - mm (pulg.)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	
Diámetro de desagüe - mm (pulg.)		1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	
Altura del desagüe al suelo - mm (pulg.)		114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)	145 (5 3/4)	
Número total de velocidades		6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	
Velocidades del cilindro - RPM (Fuerza G)	Suave	37 (0,4)	34 (0,4)	33 (0,4)	31 (0,4)	28 (0,4)	28 (0,4)	
	Lavado	51 (0,8)	48 (0,8)	46 (0,8)	43 (0,8)	39 (0,8)	39 (0,8)	
	Distribución	92 (2,5)	86 (2,5)	82 (2,5)	77 (2,5)	70 (2,5)	70 (2,5)	
	Muy baja	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	230 (27)	
	Baja	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	396 (80)	
	Media	580 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	443 (100)	
	Alta	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)	495 (120)	
	Muy alta	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	542 (150)	
Ultra-alta	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	568 (165)		
Cables de voltaje / Interruptor - FLA	B	120/60/1	15-12	N/D	N/D	N/D	N/D	
	X	200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 F) 15-4 (3 F)	15-7 (1 F) 15-5 (3 F)	15-10 (1 F) 15-6 (3 F)	15-11 (1 F) 15-8 (3 F)	20-16 (1 F) 15-11 (3 F)	20-16 (1 F) 15-11 (3 F)
	Q	200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11	15-11
	N	440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
	P	380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
Consumo de energía del motor - kW (HP)		0,75 (1)	0,75 (1)	1,7 (2)	2,2 (3)	3,7 (5)	3,7 (5)	
Peso neto - kg (lb)		152 (335)	209 (460)	249 (550)	315 (695)	549 (1210)	572 (1260)	
Peso de envío - kg (lb)		166 (365)	225 (495)	268 (590)	338 (745)	572 (1260)	594 (1310)	
Peso de envío con embalaje - kg (lb)		204 (450)	268 (590)	313 (690)	390 (860)	628 (1380) 2	651 (1435)	
Dimensiones aprox. sin embalaje (LxPxA) - mm		600x767x1067	735x878x1142	778x1009x1199	865x1081x1267	1054x1308x1426	1054x1308x1426	
Dimensiones aprox. con embalaje - mm (pulg.)	Anchura	711 (28)	800 (31 1/2)	876 (32 1/2)	953 (37 1/2)	1118 (44)	1118 (44)	
	Profundidad	859 (33 13/16)	973 (38 5/16)	1105 (43 1/2)	1191 (46 15/16)	1384 (54 1/2)	1486 (58 1/2)	
	Altura	1229 (48 7/16)	1303 (51 5/16)	1361 (53 5/8)	1430 (56 5/16)	1488 (58 5/8)	1488 (58 5/8)	
Certificaciones de Agencias		cETL _{us} , CE	cETL _{us} , CE	cETL _{us} , CE	cETL _{us} , CE	cETL _{us} , CE	cETL _{us}	

PARA CONOCER MÁS O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR CERCA DE USTED, VISITE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS - SHEPARD ST, RIPON, WI 54971

Consulte a su distribuidor UniMac para más detalles. Para obtener la información más precisa, la guía de instalación debe usarse para todos los propósitos de diseño y construcción. Debido a las continuas mejoras del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los sistemas de gestión de calidad de Alliance Laundry Systems están registrados con ISO 9001.