

ESPECIFICACIONES

IA80

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	8
Capacidad 9:1 (kg)	9
Volumen del tambor (l)	75
Diámetro (mm)	530
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	50
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	580 (100G) - 770 (175G)
G-factor	100 (opcional 175)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	6
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	145
Peso neto (kg)	135
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1245 x 710 x 835

ESPECIFICACIONES

IA105

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	11
Capacidad 9:1 (kg)	12
Volumen del tambor (l)	105
Diámetro (mm)	620
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	46
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	540 (100G) - 710 (175G)
G-factor	100 (opcional 175)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	9
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	185
Peso neto (kg)	170
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1355 x 800 x 835

ESPECIFICACIONES

IA135

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	14
Capacidad 9:1 (kg)	15
Volumen del tambor (l)	135
Diámetro (mm)	620
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	46
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	540 (100G) - 710 (175G)
G-factor	100 (opcional 175)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	12
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	200
Peso neto (kg)	190
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1355 x 800 x 950

ESPECIFICACIONES

IA180

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	18
Capacidad 9:1 (kg)	20
Volumen del tambor (l)	180
Diámetro (mm)	750
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	42
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	490 (100g) - 645 (175g)
G-factor	100 (opcional 175)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	12
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	270 (335 con 175g)
Peso neto (kg)	255 (315 con 175g)
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1550 x 925 x 970

ESPECIFICACIONES

IA240

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	24
Capacidad 9:1 (kg)	27
Volumen del tambor (l)	240
Diámetro (mm)	750
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	42
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	490 (100g) - 645 (175g)
G-factor	100 (optional 175)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	18
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	290 (355 con 175g)
Peso neto (kg)	275 (330 con 175g)
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1550 x 925 x 1130

ESPECIFICACIONES

IA280

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	28
Capacidad 9:1 (kg)	31
Volumen del tambor (l)	280
Diámetro (mm)	750
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	42
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	490 (100g) - 645 (175g)
G-factor	100 (optional 175)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	22
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	305 (385 con 175g)
Peso neto (kg)	290 (355 con 175g)
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1550 x 925 x 1190

ESPECIFICACIONES

IA332

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	35
Capacidad 9:1 (kg)	39
Volumen del tambor (l)	332
Diámetro (mm)	914
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	38
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	440
G-factor	100 (opcional 150- 540 rpm)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	27
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	66-188
Válvula de desagüe exterior (mm)	2 x 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	2 x 210
Conexión del vapor (bsp)	3/4"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	450
Peso neto (kg)	410
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1625 x 1088 x 1060

ESPECIFICACIONES

IA520

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	52
Capacidad 9:1 (kg)	58
Volumen del tambor (l)	520
Diámetro (mm)	914
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	38
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	440
G-factor	100

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	40,6
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	1"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	183-518
Válvula de desagüe exterior (mm)	2 x 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	2 x 210
Conexión del vapor (bsp)	3/4"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	570
Peso neto (kg)	520
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1625 x 1088 x 1345