

ESPECIFICACIONES

IY65

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	6,5
Capacidad 9:1 (kg)	7
Volumen del tambor (l)	65
Diámetro (mm)	530
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	49
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	1086 (350G)
G-factor	1165 (400G) - 350 (opcional 400)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	6
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	180
Peso neto (kg)	170
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1245 x 750 x 840

ESPECIFICACIONES

IY80

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	8
Capacidad 9:1 (kg)	9
Volumen del tambor (l)	75
Diámetro (mm)	530
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	49
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	1086 (350G)
G-factor	1165 (400G) - 350 (opcional 400)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	6
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	200
Peso neto (kg)	185
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1245 x 750 x 840

ESPECIFICACIONES

IY105

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	11
Capacidad 9:1 (kg)	12
Volumen del tambor (l)	105
Diámetro (mm)	620
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	49
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	1005 (350G)
G-factor	1075 (400G) - 350 (opcional 400)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	9
A vapor (bar)	1-8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	235
Peso neto (kg)	210
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1345 x 835 x 840

ESPECIFICACIONES

IY135

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	14
Capacidad 9:1 (kg)	15
Volumen del tambor (l)	135
Diámetro (mm)	620
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	49
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	1005 (350G)
G-factor	1075 (400G) - 350 (opcional 400)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	12
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	275
Peso neto (kg)	255
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1345 x 835 x 985

ESPECIFICACIONES

IY180

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	18
Capacidad 9:1 (kg)	20
Volumen del tambor (l)	180
Diámetro (mm)	750
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	42
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	914 (350g)
G-factor	980 (400g) 350 - (opcional 400)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	12
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	395
Peso neto (kg)	380
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1550 x 1025 x 1015

ESPECIFICACIONES

IY240

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	24
Capacidad 9:1 (kg)	27
Volumen del tambor (l)	240
Diámetro (mm)	750
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	42
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	915 (350g)
G-factor	980 (400g) - 350 (opcional 400)

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	18
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	450
Peso neto (kg)	430
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1550 x 1025 x 1150

ESPECIFICACIONES

IY280

TAMBOR	
Capacidad 10:1 (kg)	28
Capacidad 9:1 (kg)	31
Volumen del tambor (l)	280
Diámetro (mm)	750
Revoluciones	
Revoluciones del lavado (rpm)	42
Revoluciones de la centrifugación (rpm)	915
G-factor	350

CALENTAMIENTO	
Eléctrico (kw)	22
A vapor (bar)	1 - 8
Agua caliente (°c)	90
Nivel de ruido (db) (a)	< 65
Conexión del agua (bsp)	3/4"
Presión del agua (kpa)	100-800
Presión del agua de reciclaje (kpa)	300-500
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment. (l/min)	20-50
Válvula de desagüe exterior (mm)	Ø 76
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe (l/min)	210
Conexión del vapor (bsp)	1/2"
Presión del vapor (kpa)	100-800

DATOS DE TRANSPORTE	
Peso bruto (kg)	515
Peso neto (kg)	495
Dimensiones embalaje axaxp (mm)	1550 x 1025 x 1125